



Industriestapler FS 15 IDK-475

- Grundtragkraft 1.500 kg*
- max. Hubhöhe 4,75 m
- max. Freihub 1,16 m
- Gerätelänge 3,38 m
- Gerätebreite 1,20 m
- Gerätehöhe 2,17 m
- Leergewicht ca. 3.437 kg

geeignet für:

- Industrie • Eventbereich
- Baubereich • Ausbauarbeiten
- Materialumschlag

Vorteile:

- Triplex Freihub • Seitenschieber
- kompakte Maße • Automatikgetriebe
- Mastneigung • verkranbar





Industriestapler FS 15 IDK-475



Grundtragkraft (LSpA 500 mm).....1.500 kg*



max. Hubhöhe.....4,75 m
max. Freihub.....1,16 m



Gabelzinken
Länge.....1180 mm
Breite x Dicke.....100 x 35 mm
Gabelabstand (min/max).....240 mm/905 mm
Gabelabstand Innenmaß.....705 mm



Gerätelänge (mit Gabel).....3,38 m
Gerätebreite.....1,20 m
Gerätehöhe (über Schutzdach).....2,17 m
Masthöhe (eingefahren).....2,17 m
Masthöhe (ausgefahren).....5,81 m
Mastneigung (vor/zurück).....6°/8°
Sitzhöhe.....1,00 m
Vorbaumaß.....0,39 m

Bodenfreiheit

(beladen tiefste Stelle).....0,12 m
(beladen Mitte Radstand).....0,15 m
Wenderadius.....1,98 m
Arbeitsgangbreite mit Palette
800x1200.....3,57 m
1000x1200.....3,77 m



Dieselmotor 4 Zylinder
Motorleistung.....33 kW (44 PS)
Hubraum.....2290 cm³
Drehmoment.....150 Nm / 1600 min⁻¹
Getriebe.....Automatik
Gänge (Vor/Zurück).....1/1
Batterie.....12/60 V/AH



Bremsen
Betriebsbremse.....hydraulisch
Parkbremse.....mechanisch



Fahren (beladen/unbeladen).....19/20 km/h
Heben (beladen/unbeladen).....600/650 mm/s
Senken (beladen/unbeladen).....500/450 mm/s
max. Zugkraft (beladen).....1.400 kg
max. Steigfähigkeit (beladen).....32%

* Bitte beachten Sie, dass durch die zusätzliche Sonderausstattung die max. Tragkraft (LSpA 500 mm) 1.305 kg beträgt.



Hydraulikdruck
System.....176 bars
Anbaugeräte.....140 bars



Bereifung Vollgummi
vorne.....6.50 x 10 - 12
hinten.....5.00 x 8 - 10
Räder 4.....2/2
Radstand.....1,40 m
Spurweite (vorne/hinten).....0,89/0,91 m



Leergewicht (unbeladen).....ca. 3.437 kg

