



Lichtgiraffe mit Generator – LT 40/9 E

- Gesamtgewicht ca. 1.050 kg
- Lampenleistung 4 x 1.000 W
- max. Ausleuchtung 4.800 qm
- max. Masthöhe 9,00 m

geeignet für:

- Baustellen • Veranstaltungen
- Straßen- und Wegebau
- Gleisbau • Industrie

Vorteile:

- Kabel-Aufrollmechanismus
- Mast-Aufstellung über einen Schalter
- Scheinwerfer Einzelschaltung
- ausfahrbar auf 9,00 m
- witterungsbeständiges Gehäuse





Lichtgiraffe mit Generator – LT 40/9 E



Lampenleistung.....4 x 1.000 W
Lampentyp.....Metall-Halogen
Generatorleistung.....6 kW
Spannung.....220 V
Frequenz.....50 Hz
Generator.....Leroy Somer
max. Zuggeschwindigkeit.....80 km/h
max. Windgeschwindigkeit.....100 km/h
(bei stabilen Zustand)



Angaben zu Geräuschemissionen (Typ „W“)
Volllast bei 7 m.....60 dB(A)
Schallleistungspegel.....88 Lwa



Gesamtlänge.....3,80 m
Gesamtbreite.....1,60 m
Gesamthöhe.....1,50 m
max. Masthöhe.....9,00 m



Antrieb: wassergekühlter 3-Zylinder-Dieselmotor,
Kubota D 1105
Motordrehzahl.....1.500 U/min.
Nennleistung.....8,4 kW (11,3 PS)
elektr. Anlage des Motors.....12 V GS



Bereifung.....155 R 13
kalter Reifendruck.....2,9 bar



Dieseltank.....100 l
Motoröl.....5,1 l
Kühlmittel.....3,1 l
Kraftstoffverbrauch b. Volllast (l/h).....1,7 l
Tankfüllung reicht für eine Betriebszeit von ca......59 h



Bruttogewicht mit vollem Kraftstofftank.....1.050 kg
Bruttogewicht mit leerem Kraftstofftank.....960 kg

Ausstattung

- durchgehende Stahl-Bodenwanne mit Verschluss-Stopfen für 110%-ige Tropfsicherheit
- 4 x 1000 Watt Halogenstrahler
- Stützrad
- elektrische Seilwinde für eine einfache „Ein-Mann“-Bedienung
- Erdungsspieß mit Kabel
- zentrale Hebeöse und Gabelstapleraufnahme
- externe Not-Aus-Taste
- abschließbare Hauben
- Motor-Notabschaltung (Kühlwassertemperatur und Öldruck)
- Autostart
- Steckdose 220 / 240 V
- moderne Flachscheinwerfer, Flutlichtanlage
- einfache Einstellung ohne Hilfsmittel
- Kabel-Aufrollmechanismus
- Mast um 360° drehbar, für eine optimale Rundumausleuchtung
- Betriebsstundenzähler
- automatische Sicherheitsverriegelung
- ausfahrbar auf 9 m Höhe
- Windbeständigkeit bis 100 km/h (alle Stützen ausgefahren)
- integrierte Wasserwaage
- Bedientafel gut ablesbar, einfaches Layout
- witterungsbeständiges Gehäuse
- Mast-Aufstellung über einen Schalter
- Scheinwerfer-Einzelschaltung

