



Gelenkteleskopbühne - GTB 403 D

- max. Arbeitshöhe 40,30 m
- max. Plattformhöhe 38,30 m
- max. seitl. Reichweite 19,25 m
- doppelte Tragfähigkeit 450/230 kg
- Gerätelänge 11,46 m
- Gerätehöhe 3,05 m
- Transportbreite 2,49 m
- Arbeitsbreite 3,81 m
- Leergewicht ca. 21.000 kg

geeignet für:

- Handwerk • Industrie
- Baugewerbe
- Messehallen (offene Bereiche)

Vorteile:

- hydraulische Korbdrehung
- Allradantrieb • 3 Lenkarten
- QuikStick®-Funktion für verkürzte Hub- und Senkzeiten des Auslegers
- verkranbar





Gelenkteleskopbühne - GTB 403 D

 **max. Tragfähigkeit** (beschränkt)..... 450 kg
max. Tragfähigkeit (uneingeschränkt)..... 230 kg

 **max. Arbeitshöhe**..... 40,30 m
max. Plattformhöhe..... 38,30 m
max. seittl. Reichweite..... 19,25 m
max. Übergreifhöhe..... 18,44 m

 **Gerätelänge** (eingefahren)..... 11,46 m
Transportbreite mit eingefahrenen Achsen... 2,49 m
Arbeitsbreite mit ausgefahrenen Achsen... 3,81 m
Gerätehöhe (eingefahren)..... 3,05 m
Radstand..... 3,81 m
Plattformabmessung..... 0,91 x 2,44 m
Bodenfreiheit (Mitte)..... 0,30 m
Wenderadius außen:
(Achsen ausgefahren)..... 5,89 m
(Achsen eingefahren)..... 6,86 m
Wenderadius innen:
(Achsen ausgefahren)..... 2,44 m
(Achsen eingefahren)..... 4,39 m
Bewegungsradius..... 130°

 **max. Schräglage**..... 5°
Plattformschwenkbereich..... 180°
Schwenkbereich des Oberwagens..... 360°

 **Antrieb**..... 56 kW (76 PS)
(Deutz Diesel TD2011L04)

 **Fahrgeschwindigkeit**..... 5,20 km/h

 **max. Steigfähigkeit**..... 45 %

 **Hydrauliköltank**..... 390 l
Dieseltank..... 117 l

 **Bereifung**..... 445/50D710 schaumgefüllt

 **Leergewicht**..... ca. 21.000 kg

