



## Gelenkteleskopbühne - GTB 403 D

- max. Arbeitshöhe 40,30 m
- max. Plattformhöhe 38,30 m
- max. seidl. Reichweite 19,25 m
- doppelte Tragfähigkeit 450/230 kg
- Gerätelänge 14,48 m
- Gerätehöhe 3,05 m
- Transportbreite 2,49 m
- Arbeitsbreite 3,81 m
- Leergewicht ca. 21.000 kg

### geeignet für:

- Handwerk • Industrie
- Baugewerbe
- Messehallen (offene Bereiche)


### Vorteile:

- hydraulische Korbdrehung
- Allradantrieb • 3 Lenkarten
- QuikStick®-Funktion für verkürzte Hub- und Senkzeiten des Auslegers
- verkranbar






# Gelenkteleskopbühne - GTB 403 D

 **max. Tragfähigkeit** (beschränkt)..... 450 kg  
**max. Tragfähigkeit** (uneingeschränkt)..... 230 kg

 **max. Arbeitshöhe**..... 40,30 m  
**max. Plattformhöhe**..... 38,30 m  
**max. seittl. Reichweite**..... 19,25 m  
**max. Übergreifhöhe**..... 18,44 m

 **Transportlänge**..... 11,46 m  
**Transportbreite** mit eingefahrenen Achsen... 2,49 m  
**Gerätelänge** (eingefahren) ..... 14,48 m  
**Arbeitsbreite** mit ausgefahrenen Achsen... 3,81 m  
**Gerätehöhe** (eingefahren)..... 3,05 m  
**Radstand**..... 3,81 m  
**Plattformabmessung**..... 0,91 x 2,44 m  
**Bodenfreiheit** (Mitte)..... 0,30 m  
**Wenderadius außen:**  
(Achsen ausgefahren)..... 5,89 m  
(Achsen eingefahren)..... 6,86 m  
**Wenderadius innen:**  
(Achsen ausgefahren)..... 2,44 m  
(Achsen eingefahren)..... 4,39 m  
**Bewegungsradius**..... 130°

 **max. Schräglage**..... 5°  
**Plattformschwenkbereich**..... 180°  
**Schwenkbereich des Oberwagens**..... 360°

 **Antrieb**..... 56 kW (76 PS)  
(Deutz Diesel TD2011L04)

 **Fahrgeschwindigkeit**..... 5,20 km/h

 **max. Steigfähigkeit**..... 45 %

 **Hydrauliköltank**..... 390 l  
**Dieseltank**..... 117 l

 **Bereifung**..... 445/50D710 schaumgefüllt

 **Leergewicht**..... ca. 21.000 kg

