



Industriestapler FS 35 IE-482

- Grundtragkraft 3.500 kg*
- max. Hubhöhe 4,82 m
- Freihub 1,13 m
- Gerätelänge 3,90 m
- Gerätebreite 1,28 m
- Gerätehöhe 2,38 m
- Leergewicht ca. 5.969 kg
- Ladestecker 32 A CEE
Drehstromstecker

geeignet für:

- Industrie • Lagerhallen
- Materialumschlag • Anlagenbau
- Raffinerien

Vorteile:

- Triplex Vollfreihub
- hydr. Seitenschieber
- Lastschutzgitter
- non-marking Bereifung
- hydrostatisches Lenksystem

- Active Control Technology
mit AC Technik
- 2 Arbeitsscheinwerfer vorne
- integrierter Multifunktionsanzeige
- Ablagekonsole mit Notschalter
- verstellbare Lenksäule
- Metalldach mit
Sichtfenster nach oben
- Heckteil mit Fenster
- Frontscheibe mit Wischer





Industriestapler FS 35 IE-482

Grundtragkraft (LSpA 500 mm).....3.500 kg*

max. Hubhöhe.....4,82 m
max. Freihub.....1,13 m

Gabelzinken
Gabelmaße (LxBxH).....1200 x 120 x 45 mm
Gabelabstand (min/max).....200 mm/1040 mm
Gabelabstand Innenmaß800 mm

Gerätelänge (mit Gabel).....3,90 m
Gerätelänge (ohne Gabel).....2,70 m
Gerätebreite.....1,28 m
Gerätehöhe(über Schutzdach).....2,23 m
Masthöhe (eingefahren).....2,38 m
Höhe Lastschutzgitter (ausgefahren).....6,07 m
Mastneigung (vor/zurück).....6°/9°
Sitzhöhe.....1,07 m
Vorbaumaß.....0,51 m
Radstand.....1,68 m
Bodenfreiheit.....0,12 m

Wenderadius.....2,18 m

Arbeitsgangbreite mit Palette

800x1200 längs.....4,09 m
1000x1200 quer.....3,89 m

Elektromotor
Fahrmotorleistung.....20 kW (27,2 PS)
Hydraulikmotorleistung.....21 kW (28,5 PS)

Batteriekapazität.....Drehstrom 80 V 600 Ah
mit Auqamatik und Wasserbehälter
Ladestecker.....32 A CEE Drehstromstecker

Steuerung der Geschwindigkeit.....elektronisch
Fahrgeschwindigkeit.....16 km/h
Steigfähigkeit unter Last.....19 %
Steigfähigkeit leer.....31 %

Bereifung Vollgummi non marking
vorne.....23 x 10 - 12
hinten.....18 x 7 - 8

Bremse.....ölgekühlte Lamellenbremse

Leergewicht.....ca. 5.969 kg

* Bitte beachten Sie, dass durch die zusätzliche Sonderausstattung die max. Tragkraft (LSpA 500 mm) 3.105 kg beträgt.

