



## Diesel - Teleskopbühne TB 480 KD

- max. Arbeitshöhe bis 47,70 m
- max. Plattformhöhe bis 45,70 m
- max. seitl. Reichweite 24,38 m
- max. Tragkraft 450 kg
- Gerätelänge 13,11 m
- Gerätehöhe 3,05 m
- Transportbreite 2,49 m
- Arbeitsbreite 3,81 m
- Leergewicht ca. 21.772 kg

### geeignet für:

- Handwerk • Industrie • Baugewerbe
- Messehallen (offene Bereiche)

### Vorteile:

- Allradantrieb • 3 Lenkarten
- doppelte Tragfähigkeit 450/230 kg
- Proportionalsteuerung
- Lastüberwachungssystem
- hohe Steigfähigkeit • große Plattform
- geländefähig • verkranbar

### ENORME Reichweite





# Diesel – Teleskopbühne TB 480 KD

 **max. Tragfähigkeit** (beschränkt)..... 450 kg  
**max. Tragfähigkeit** (uneingeschränkt)..... 230 kg  
**max. zul. Personenzahl im Korb**..... 2

 **max. Arbeitshöhe** ..... 47,70 m  
**max. Plattformhöhe** ..... 45,70 m  
**max. seitl. Reichweite** (uneingeschränkt)..... 24,38 m  
**max. seitl. Reichweite** (eingeschränkt)..... 19,79 m  
**max. horiz. Reichweite** (uneingeschränkt)..... 24,38 m  
**max. horiz. Reichweite** (eingeschränkt)..... 17,45 m  
**max. seitliche Reichweite Ausleger**..... 7,62 m

 **Transporthöhe eingefahren**..... 3,05 m  
**Transportlänge eingefahren**..... 11,45 m  
**Maschinenlänge ausgefahren**..... 18,25 m  
**Transportbreite** mit eingefahrenen Achsen..... 2,49 m  
**Arbeitsbreite** mit ausgefahrenen Achsen..... 3,81 m  
**Radabstand**..... 3,81 m  
**Bodenfreiheit (Mitte)**..... 0,30 m  
**Plattformbreite**..... 0,91 m  
**Plattformlänge**..... 2,44 m  
**Korbarmlänge** (eingefahren)..... 4,66 m  
**Korbarmlänge** (ausgefahren)..... 7,62 m

 **max. Schräglage**..... 4°  
**Plattformschwenkbereich**..... 180°  
**Schwenkbereich des Oberwagens**..... 360°  
 kontinuierlich

 **Motor**..... Deutz Diesel TD 2011 L040  
 55,9 kW (74,9 PS)

 **Fahrgeschwindigkeit - eingefahren**..... 4,8 km/h  
**Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren**..... 1,1 km/h

 **max. Steigfähigkeit - eingefahren**..... 40%

 **Wenderadius innen mit eingefahrenen Achsen**..... 4,39 m  
**Wenderadius außen mit eingefahrenen Achsen**..... 6,86 m  
**Wenderadius innen mit ausgefahrenen Achsen**..... 2,44 m  
**Wenderadius außen mit ausgefahrenen Achsen**..... 5,89 m

 **Hydrauliköltank**..... 208 l  
**Dieseltank**..... 117 l

 **Steuerung**..... 12V DC proportional  
**Notbedienung**..... 12V DC

 **Geländereifen mit Stollenprofil**..... 445/50D 710

 **Leergewicht**..... ca. 21.772 kg

