



# Industriestapler FS 50 IE-470

- Grundtragkraft 5.000 kg\*
- max. Hubhöhe 4,70 m
- max. Freihub 0,94 m
- Gerätelänge 4,29 m
- Gerätebreite 1,47 m
- Gerätehöhe 2,34 m
- Leergewicht ca. 8.533 kg
- Ladestecker 32 A CEE  
Drehstromstecker

## geeignet für:

- Materialumschlag • Industrie
- Lagerhallen • Montagenbau
- Veranstaltungstechnik

## Vorteile:

- Triplex Vollfreihub • hydr. Seitenschieber
- Lastschutzzitter
- non-marking Bereifung
- verstellbare Lenksäule
- verkranbar

## Ausstattung

- Active Control Technology mit AC Technik
- 2 Arbeitsscheinwerfer vorne
- verstellbare Lenksäule
- Ablagekonsole mit Notschalter
- integrierte Multifunktionsanzeige
- hydrostatisches Lenksystem
- Metaldach mit Sichtfenster nach oben
- Heckteil mit Fenster
- Frontscheibe mit Wischer





# Industriestapler FS 50 IE-470



**Grundtragkraft** (LSpA 500 mm).....5.000 kg\*



**max. Hubhöhe**.....4,70 m  
**max. Freihub**.....0,94 m



**Gabelzinken**  
**Gabelmaße (LxBxH)**.....1200 x 150 x 50 mm  
**Gabelabstand (min/max)**..... 340 mm/940 mm  
**Gabelabstand Innenmaß** .....640 mm



**Gerätelänge** (ohne Gabel)..... 3,09 m  
**Gerätelänge** (mit Gabel)..... 4,29 m  
**Gerätebreite**..... 1,47 m  
**Gerätehöhe** (über Schutzdach).....2,34 m  
**Masthöhe** (eingefahren).....2,29 m  
**Masthöhe** (ausgefahren)..... 6,13 m  
**Mastneigung** (vor/zurück).....6°/9°  
**Sitzhöhe**.....1,28 m

**Bodenfreiheit**

(beladen tiefste Stelle)..... 0,13 m  
(beladen Mitte Radstand)..... 0,16 m

**Wenderadius**.....2,78 m



**Elektromotor**.....2x11 kW  
**Drehstromantrieb**



**Hochleistungsbatterie**.....80 V/ 840 Ah  
mit Aquamatik und Behälter  
**Ladegerät**.....Fronius Hochfrequenzlader  
**Ladestecker**.....32 A CEE Drehstromstecker



**Radausführung**.....Vierrad  
**max. Fahrgeschwindigkeit** .....16 km/h



**Bereifung Vollgummi non marking**  
vorne..... 28 x 12,5 - 15  
hinten.....7.00 - 12



**Bremse**.....ölgekühlte Lamellenbremse



**Leergewicht**..... ca. 8.533 kg

\* Bitte beachten Sie, dass durch die zusätzliche Sonderausstattung die max. Tragkraft (LSpA 500 mm) 4.600 kg beträgt.

