



## Industriestapler FS 25 IDK-473

- Grundtragkraft 2.500 kg\*
- max. Hubhöhe 4,73 m
- max. Freihub 0,97 m
- Gerätelänge 3,90 m
- Gerätebreite 1,26 m
- Gerätehöhe 2,24 m
- Leergewicht ca. 4.383 kg

### geeignet für:

- Industrie • Handwerk • Materialumschlag
- Elektroinstallationsbetriebe
- Montagebau

### Vorteile:

- Triplex Vollfreihub
- hydraulische Seitenschieber
- Lastschutzgitter
- Multifunktionsanzeige
- Komfortkabine mit Heizung und Frontwischer • verkranbar





# Industriestapler FS 25 IDK-473



**Grundtragkraft** (LSpA 500 mm)..... 2.500 kg\*



**max. Hubhöhe**..... 4,73 m  
**max. Freihub**..... 0,97 m



**Gabelzinken**  
**Länge**.....1200 mm  
**Breite x Dicke**.....100 x 45 mm  
**Gabelabstand** (min/max)..... 275 mm/1035 mm  
**Gabelabstand Innenmaß** ..... 830 mm  
**Gabelträger**.....ISO FEM 2



**Gerätelänge** (mit Gabel).....3,90 m  
**Gerätebreite**.....1,26 m  
**Gerätehöhe** (über Schutzdach).....2,24 m  
**Masthöhe** (eingefahren).....2,18 m  
**Höhe Lastschutzgitter** (ausgefahren).....5,99 m  
**Mastneigung** (vor/zurück).....6°/8°  
**Sitzhöhe**.....1,03 m  
**Vorbaumaß**.....0,48 m  
**Bodenfreiheit**  
(beladen tiefste Stelle).....0,12 m  
(beladen Mitte Radstand).....0,14 m  
**Wenderadius**.....2,27 m  
**Arbeitsgangbreite mit Palette**  
800x1200.....3,95 m  
1000x1200.....4,15 m



**YANMAR Dieselmotor 4 Zylinder**  
**Motorleistung**.....43,7 kW (59 PS)  
**Hubraum**.....3260 cm<sup>3</sup>  
**Drehmoment**.....bei 2300 U/min.  
**Getriebe**.....Automatik  
**Gänge** (Vor/Zurück).....1/1  
**Batterie**.....12/85 V/AH  
**Nachfüllmenge**.....ca. 51 l



**Bremsen**  
Betriebsbremse.....ölgekühlte Scheibenbremsen



**Heben** (beladen/unbeladen).....530/600 mm/s  
**Senken** (beladen/unbeladen).....510/460 mm/s  
**max. Zugkraft** (beladen).....1.765 kg  
**max. Steigfähigkeit** (beladen).....28%



**Hydraulikdruck**  
System.....195 bar  
Anbaugeräte.....156 bar



**Bereifung Vollgummi**  
vorne.....7.00 x 15 - 12  
hinten.....6.50 x 10 - 10  
**Räder 4** (x=Antrieb).....x 2/2  
**Radstand**.....1,63 m  
**Spurweite** (vorne/hinten).....0,98/1,00 m



**Leergewicht** (mit Gabel).....ca. 4.383 kg

\* Bitte beachten Sie, dass durch die zusätzliche Sonderausstattung die max. Tragkraft (LSpA 500 mm) 2.240 kg beträgt.

