



Industriestapler FS 35 IDK-482

- Grundtragkraft 3.500 kg*
- max. Hubhöhe 4,82 m
- max. Freihub 1,14 m
- Gerätelänge 4,00 m
- Gerätebreite 1,35 m
- Gerätehöhe 2,37 m
- Leergewicht ca. 5.287 kg

geeignet für:

- Industrie • Handwerk • Baubereich
- Anlagentechnik • Wintergartenbau

Vorteile:

- Triplex Vollfreihub • Seitenschieber
- Lastschutzgitter
- Multifunktionsanzeige
- verstellbare Lenksäule
- Komfortkabine mit Heizung und Frontwischer
- verkranbar





Industriestapler FS 35 IDK-482



Grundtragkraft (LSpA 500 mm).....3.500 kg*



max. Hubhöhe.....4,82 m
max. Freihub.....1,14 m



Gabelzinken
Länge.....1200 mm
Breite x Dicke.....125 x 45 mm
Gabelabstand (min/max).....286 mm/1044 mm
Gabelabstand Innenmaß.....794 mm
Gabelträger.....ISO FEM 3



Gerätelänge (mit Gabel).....4,00 m
Gerätebreite.....1,35 m
Gerätehöhe (über Schutzdach).....2,24 m
Masthöhe (eingefahren).....2,37 m
Mastneigung (vor/zurück).....6°/10°
Höhe Lastschutzgitter (ausgefahren).....6,09 m
Sitzhöhe.....1,03 m
Vorbaumaß.....0,50 m
Bodenfreiheit (beladen tiefste Stelle).....0,11 m
Bodenfreiheit (beladen mitte Radstand).....0,14 m
Wenderadius.....2,42 m
Arbeitsgangbreite mit Palette
1000x1200/800x1200.....4,11 m/4,31 m



Dieselmotor 4 Zylinder Yanmar 4 TNE98
Motorleistung.....43,7 kW (59 PS)
Drehmoment.....2300 U/min
Batterie.....12/85 V/AH



ölgelkühlte Lamellenbremsen
Betriebsbremse.....hydraulisch
Parkbremse.....mechanisch



Fahren (beladen/unbeladen).....19/20 km/h
Heben (beladen/unbeladen).....420/600 mm/s
Senken (beladen/unbeladen).....510/460 mm/s
max. Zugkraft (beladen).....1.750 kg
max. Steigfähigkeit (beladen).....22%



Hydraulikdruck
System/Anbaugeräte.....216 bar/156 bar



Bereifung Vollgummi
vorne.....250 x 15 - 18
hinten.....6.50 x 10 - 12



Leergewicht.....ca. 5.287 kg

* Bitte beachten Sie, dass durch die zusätzliche Sonderausstattung die max. Tragkraft (LSpA 500 mm) 3.055 kg beträgt.

