



## **RADLADER – RL 100 mit Steinschaufel**

- **Betriebsgewicht ca. 4.800 kg**
- **Steinschaufelvolumen 0,80 m<sup>3</sup>**
- **Reißkraft 5160 daN**

### **geeignet für:**

- **Tief- und Straßenbau**
- **Forst- und Landwirtschaft**
- **Garten- und Landschaftsbau**
- **Baugewerbe • Kommunen**

### **Vorteile:**

- **Steinschaufel 0,80 m<sup>3</sup> Ladevolumen**
- **beidseitiger, bequemer Einstieg Fahrerkabine**
- **schallisolierte ROPS-Kabine**
- **stufenlos verstellbare Lenksäule**
- **wärmeschutzisolierte Panoramaverglasung**
- **verkranbar**





# RADLADER – RL 100 mit Steinschaufel



## Maße Steinschaufel:

Steinschaufelvolumen.....	0,80 m <sup>3</sup>
Schaufellänge.....	1,92 m
Schaufelbreite.....	1,16 m
Schaufelhöhe.....	0,70 m
Abstand Querstreben .....	65 mm
Gesamtlänge (mit Steinschaufel).....	5,59 m

## Steinschaufeleinsatz:

Spurweite.....	1510 mm
Wenderadius über Schaufelkante außen.....	4164 mm
Reißkraft.....	5160 daN
Schubkraft.....	4100 daN
Hubkraft Bodenlage.....	4590 daN
Kipplast (gestreckt).....	3800 kg
Kipplast (geknickt).....	3362 kg

## Radlader ohne Anbauwerkzeug:

Länge.....	4,40 m
Breite.....	1,97 m
Höhe ohne Leuchte.....	2,65 m
Höhe mit abnehmbarer Rundumleuchte.....	2,90 m
Radstand.....	1,91 m
Bodenfreiheit .....	0,33 m



## Motor:

Deutz Diesel TD 2011 L04i öl-/luftgekühlt  
Leistung.....51,3 kW (70 PS) bei 2200 U/min.



## Fahrgeschwindigkeit:

Straßenzulassung.....20 km/h



Bereifung.....400/70 R 20 XMCL Michelin



## Füllmengen:

Diesel-Kraftstofftank.....	100,0 l
Motoröl.....	11,0 l
Hydrauliktank.....	52,0 l



zul. Gesamtgewicht.....ca. 5.300 kg

zul. Achslast vorne.....ca. 3.000 kg

zul. Achslast hinten.....ca. 3.500 kg



Leergewicht.....ca. 4.800 kg

## Ausstattung:

- hydrostatischer Allradantrieb mit Differentialsperre
- vollhydraulische Knickpendellenkung
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- Scheibenwischer vorne und hinten
- Rundumleuchte
- Heizung

