



## **RADLADER – RL 100** mit Ladeschaufel 1 cbm

- **Betriebsgewicht ca. 4.800 kg**
- **Schaufelinhalt gehäuft 1,00 m<sup>3</sup>**
- **max. Ausschütthöhe 3,16 m**
- **Grabtiefe 0,80 m**

### **geeignet für:**

- **Garten- und Landschaftsbau**
- **Baugewerbe • Landwirtschaft • Recycling**
- **Tief- und Straßenbau • Kommunen**

### **Vorteile:**

- **Schnellwechsellvorrichtung**
- **beidseitiger, bequemer Einstieg in die Fahrerkabine • schallisolierte ROPS-Kabine**
- **stufenlos verstellbare Lenksäule**
- **wärmeschutzisolierte Panoramaverglasung**
- **verkranbar**





# RADLADER – RL 100 mit Ladeschaufel 1 cbm

**Maße Ladeschaufeleinsatz:**

Ladeschaufel (gehäuft).....	1,00 m <sup>3</sup>
Schaufellänge.....	2,15 m
Schaufelbreite.....	1,15 m
Schaufelhöhe.....	0,91 m
Gesamtlänge (mit Schaufel).....	5,57 m

max. Ausschütthöhe .....	3,16 m
max. Grabtiefe .....	0,80 m
Spurweite.....	1510 mm
Wenderadius über Schaufelkante außen.....	4164 mm
Reißkraft.....	5160 daN
Schubkraft.....	4100 daN
Hubkraft Bodenlage.....	4590 daN
Kipplast (gestreckt).....	3800 kg
Kipplast (geknickt).....	3362 kg

**Radlader ohne Anbauwerkzeug:**

Länge.....	4,40 m
Breite.....	1,97 m
Höhe ohne Leuchte.....	2,65 m
Höhe mit abnehmbarer Rundumleuchte.....	2,90 m
Radstand.....	1,91 m
Bodenfreiheit .....	0,33 m

**Motor:**

Deutz Diesel TD 2011 L04i öl-/luftgekühlt,  
Leistung.....51,3 kW (70 PS) bei 2200 U/min.

**Fahrgeschwindigkeit:**

Straßenzulassung.....20 km/h



**Bereifung**.....400/70 R 20 XMCL Michelin

**Füllmengen:**

Diesel-Kraftstofftank.....	100,0 l
Motoröl.....	11,0 l
Hydrauliktank.....	52,0 l



**zul. Gesamtgewicht**.....ca. 5.300 kg

**zul. Achslast vorne**.....ca. 3.000 kg

**zul. Achslast hinten**.....ca. 3.500 kg



**Leergewicht**.....ca. 4.800 kg

**Ausstattung:**

- hydrostatischer Allradantrieb mit Differentialsperre
- vollhydraulische Knickpendellenkung
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- Scheibenwischer vorne und hinten
- Rundumleuchte
- Heizung

