



SCHWENKARMAUFZUG

- max. Tragkraft 150 kg
- max. Hubhöhe 50,00 m

geeignet für:

- Bau • Industrie • Montage

Vorteile:

- Einfaches Handling
- Elektrowinde auf Schwenkarm montiert
- Lasten bis 150 kg
- Transportmöglichkeit bis zu 2,20 m

Ausstattung:

- Winde
- Bedientaster
- Gerüstklammer
- Dreibock
- Kippkübel 65 Liter
- Steinkorb 62 x 32 cm
- Kettengehänge für Schubkarren





SCHWENKARMAUFZUG



Gewicht.....ca. 43 kg
max. Tragkraft..... 150 kg

Hubgeschwindigkeit..... 32 m / min.
max. Hubhöhe..... 50 m

Seilstärke..... \varnothing 5 mm
Seillänge..... 50 m

Schwenkarm (Radius) 85 cm

Länge..... 2,59 m
Breite..... 2,03 m
Höhe..... 2,10 m

Transportlänge (eingepackt)..... 2,20 m
Transportbreite (eingepackt)..... 0,49 m
Transporthöhe (eingepackt)..... 0,35 m

Antrieb

Leistung..... Elektrowinde 230 V/50Hz / 1,0 kW
Nennstrom 7 A
Drehzahl..... 2800 l/min.
Einschaltdauer (ED)..... 60%

