



## Rüttelplatte RP 18 kN - 120 kg

- **Betriebsgewicht 116 kg**
- **Arbeitsbreite 50 cm**
- **Flächenleistung bis zu 480 m<sup>2</sup>/h**

### geeignet für:

- **Garten- und Landschaftsbau**
- **Fliesenleger • Wegebau**
- **Pflasterbau • Erdbau**

### Vorteile:

- **geeignet für beengte Platzverhältnisse**
- **einklappbarer Führungsbügel**
- **kompakte Bauform**
- **vibrationsgedämpfter Führungsbügel**

zumietbare Vulkollanplatte





# Rüttelplatte RP 18 kN - 120 kg



**Zentrifugalkraft**..... 18 kN  
**Rüttelfrequenz** (regelbar)..... bis 85 Hz  
**max. Arbeitsgeschwindigkeit** ..... bis 20 m/min

**Arbeitsbreite** ..... 50 cm

**Flächenleistung**..... bis zu 480 m<sup>2</sup>/h  
(abhängig vom Boden und Umgebungseinflüssen)

**Plattengröße**.....0,40 x 0,50 m



**Führungsbügel eingeklappt:**

**Transportlänge**..... 1,32 m  
**Transporthöhe**..... 0,64 m

**Führungsbügel ausgeklappt:**

**Arbeitsstellungslänge**.....1,00 m  
**Arbeitsstellungshöhe**..... 0,97 m



**max. Steigfähigkeit**..... 30 %  
(abhängig vom Boden und Umgebungseinflüssen)

**max. zulässige Schräglage** ..... 20°



**Schalleistungspegel LWA** ..... 108 dB



**Antriebsmotor** ..... Hatz 1B20  
luftgekühlter Einzylinder-Viertakt-Dieselmotor  
**Betriebsleistung** ..... 3,1 kW (4,2 PS)  
**Drehzahl** ..... 3.000 U/min

**Tankinhalt** ..... 3,0 l



**Betriebsgewicht**.....ca. 116 kg

