



Rüttelplatte RP 12 kN - 90 kg

- Betriebsgewicht ca. 89 kg
- Arbeitsbreite 40 cm
- Flächenleistung bis zu 480 m²/h

geeignet für:

- Garten- und Landschaftsbau
- Fliesenleger • Wegebau
- Pflasterbau • Erdbau

Vorteile:

- geeignet für beengte Platzverhältnisse
- einklappbarer Führungsbügel
- kompakte Bauform
- vibrationsgedämpfter Führungsbügel

zumietbare Vulkollanplatte





Rüttelplatte RP 12 kN - 90 kg



Zentrifugalkraft..... 12 kN
Rüttelfrequenz (regelbar)..... bis 98 Hz
max. Arbeitsgeschwindigkeit bis 20 m/min

Arbeitsbreite 40 cm

Flächenleistung..... bis zu 480 m²/h
(abhängig vom Boden und Umgebungseinflüssen)

Plattengröße..... 0,37 x 0,40 m



Führungsbügel eingeklappt:

Transportlänge..... 1,03 m

Transporthöhe..... 0,69 m

Führungsbügel ausgeklappt:

Arbeitsstellungslänge..... 1,05 m

Arbeitsstellungshöhe..... 0,94 m



max. Steigfähigkeit..... 30 %
(abhängig vom Boden und Umgebungseinflüssen)

max. zulässige Schräglage 20°



Schalleistungspegel LWA 105 dB



Antriebsmotor Yanmar L48AE
luftgekühlter Einzylinder-Viertakt-Dieselmotor

Betriebsleistung 3,2 kW (4,3 PS)

Drehzahl 3.200 U/min

Tankinhalt 2,5 l



Betriebsgewicht..... ca. 89 kg

