



# ANHÄNGER - ARBEITSBÜHNE AB 122 GTE

max. Arbeitshöhe 12,20 m  
max. Plattformhöhe 10,20 m  
max. seitl. Reichweite 6,10 m  
max. Tragkraft 200 kg  
Gerätelänge 4,57 m  
Gerätebreite 1,50 m  
Gerätehöhe 2,00 m  
Leergewicht ca. 1.450 kg

## geeignet für:

- Handwerk
- Garten- und Landschaftsbau
- Gebäude-Management
- privater Endverbraucher

## Vorteile:

- flexibel einsatzbereit
- problemloser Transport • Radantrieb
- vollproportionale Hydrauliksteuerung
- geringe Bodenbelastung • verkranbar





# ANHÄNGER - ARBEITSBÜHNE AB 122 GTE

 **Tragkraft**.....200 kg  
**max. zulässige Personenzahl** .....2

 **max. Arbeitshöhe**.....12,20 m  
**max. Plattformhöhe**.....10,20 m  
**max. Reichweite**.....6,10 m

 **Länge**.....4,57 m  
**Breite (fahrbereit)**.....1,50 m  
**Breite (abgestützt)**.....3,65 m  
**Höhe**.....2,00 m  
**Heberspanne**.....3,55 m  
**Plattformabmessung**.....0,96 m x 0,66 m  
**min. Abstützfläche**.....4,57 x 3,65 m  
**Schwenken**.....360°  
**Bodenfreiheit**.....0,26 m  
**Gefälleausgleich**.....12°  
Für den Außenbereich zugelassen:  
**Windgeschwindigkeit**.....12,5 m/s  
**max. Zuggeschwindigkeit**.....72 km/h  
**zul. Stützlast**.....90 kg

 **Stromanschluß**.....220 V  
Fahrbar über Strom  
**Steuerung**.....vollproportionale Hydrauliksteuerung

 **Reifen**.....165 R14 C8 / 4,5 bar

 **Gesamtgewicht**.....ca. 1.450 kg  
**max. Bodendruck**.....6,12 kg/cm<sup>2</sup>

