



ANHÄNGER - ARBEITSBÜHNE AB 150 E/B

- Arbeitshöhe 15,00 m
- Plattformhöhe 13,00 m
- max. seith. Reichweite 10,00 m
- max. Tragkraft 215 kg
- Gerätelänge 6,35 m
- Gerätebreite 1,78 m
- Gerätehöhe 2,00 m
- Leergewicht ca. 1.650 kg

geeignet für:

- Handwerk • Garten- und Landschaftsbau
- Gebäude-Management
- private Endverbraucher

Vorteile:

- flexibel einsatzbereit
- Bi-Energie = Antrieb über Benzinmotor und/oder Netzstrom
- Fahrtvorrichtung • verkranbar
- 2 Steckdosen im Korb (230V/60Hz/16A)





ANHÄNGER - ARBEITSBÜHNE AB 150 E/B



max. Tragkraft.....215 kg
max. zulässige Personenzahl2



max. Arbeitshöhe.....15,00 m
max. Plattformhöhe.....13,00 m
max. seitliche Reichweite.....10,00 m



Transportlänge6,35 m
Transportbreite.....1,78 m
Abstützbreite.....3,88 m
Transporthöhe.....2,00 m
Plattformabmessung.....1,30 m x 0,70 m
Schwenken (Arm).....unbegrenzt
Schwenken (Korb).....90°
Steigfähigkeit.....25%
zul. Seitenneigung des Fahrgestells.....+/- 0,3°
zul. Windstärke während des Einsatzes.....12,5m/s
max. Abstützkraft der Stützbeine.....12800 N
zul. Stützlast.....100 kg



Elektroantrieb.....230 V / 50 Hz / 16A
Benzinantrieb.....4,8 kW (6,5 PS) / 3600 U/min.



Leergewicht ca. 1.650 kg

Besondere Vorteile:

- Bi - Energie, die Arbeitsbühne wird mit einem Benzinmotor und/oder über Netzstrom angetrieben
- Fahrvorrichtung
- 2 Steckdosen im Korb (230 V / 50 Hz / 16 A)
- doppelte Steuerung (Plattform & Basis)
- Sperrventile an allen Hydraulikzylindern
- Auflaufbremse mit Gasdruckfeder-Handbremse
- zwei Anschnallpunkte

