



ANHÄNGER - ARBEITSBÜHNE AB 165 E/D

- Arbeitshöhe 16,00 m
- Plattformhöhe 14,00 m
- max. seith. Reichweite 9,10 m
- max. Tragkraft 215 kg
- Gerätelänge 5,99 m
- Gerätebreite 1,80 m
- Gerätehöhe 2,29 m
- Leergewicht ca. 1.950 kg

geeignet für:

- Handwerk • Garten- und Landschaftsbau
- Gebäude-Management
- private Endverbraucher

Vorteile:

- flexibel einsatzbereit
- Bi-Energie = Antrieb über Dieselmotor oder Netzstrom • verkrackbar
- doppelte Steuerung (Plattform & Basis)
- 2 Steckdosen (230V)





ANHÄNGER - ARBEITSBÜHNE AB 165 E/D



max. Tragkraft.....215 kg
max. zulässige Personenzahl2



max. Arbeitshöhe.....16,00 m
max. Plattformhöhe.....14,00 m
max. seitliche Reichweite.....9,10 m



Länge5,99 m
Breite1,80 m
Breite abgestützt.....3,80 m
Bauhöhe.....2,29 m
Plattformabmessung.....1,30 m x 0,70 m
Schwenken (Arm).....unbegrenzt
Schwenken (Korb).....90°
Steigfähigkeit.....25%
zul. Stützlast.....100 kg



Elektroantrieb.....230 V/50 Hz/16A
Dieselantrieb.....4,4 kW (6 PS) / 2800 U/min.



Leergewicht..... ca. 1.950 kg

Besondere Vorteile:

- Bi - Energie, die Arbeitsbühne wird mit einem Dieselmotor und/oder über Netzstrom angetrieben
- Fahrvorrichtung
- 2 Steckdosen im Korb (230 V/50 Hz/ 16 A)
- doppelte Steuerung (Plattform & Basis)
- Sperrventile an allen Hydraulikzylindern
- Auflaufbremse mit Gasdruckfeder-Handbremse
- zwei Ansnallpunkte

