



## DIESEL - TELESKOPBÜHNE TB 218 KD

- max. Arbeitshöhe 21,80 m
- max. Plattformhöhe 19,80 m
- max. Tragkraft 227 kg
- max. seiti. Reichweite 17,10 m
- Gerätelänge 9,41 m
- Gerätebreite 2,48 m
- Gerätehöhe 2,82 m
- Leergewicht ca. 10.560 kg

### geeignet für:

- Handwerk • Industrie • Baugewerbe
- Messehalle (offene Bereiche)

### Vorteile:

- hydraulisch drehbare Plattform
- selbstnivellierende Plattform
- vollproportionale Plattformsteuerung
- zweistufige Fahrmotoren
- optimale Traktion
- verkranbar





# DIESEL – TELESKOPBÜHNE TB 218 KD

**max. Tragkraft**.....227 kg

**max. Arbeitshöhe** .....21,80 m  
**max. Plattformhöhe** .....19,80 m  
**max. seitliche Reichweite**.....17,10 m  
**Reichweite unter Nullniveau**.....2,71 m  
**seitlicher Überhang**.....1,22 m

**Höhe (eingefahren)**.....2,82 m  
**Länge (eingefahren)**.....9,41 m  
**Transportlänge (mit umgeklapptem Korbarm)**.....7,60 m  
**Breite**.....2,48 m  
**Radstand**.....2,50 m  
**Bodenfreiheit (Mitte)**.....0,37 m  
**Plattform kleiner Korb**.....0,76 m x 1,83 m  
**Plattform großer Korb**.....0,91 m x 2,44 m

**Plattformschwenkbereich**.....160°  
**Schwenkbereich des Oberwagens**.....360°  
**Wenderadius innen** .....2,40 m  
**Wenderadius außen** .....5,72 m

**Motor**..... Deutz Diesel F3L 2011  
 3 Zylinder 35,8 kW (48 PS)

**Fahrgeschwindigkeit eingefahren 4 x 4**.....4,8 km/h  
**Fahrgeschwindigkeit ausgefahren**.....1,1 km/h

**max. Steigfähigkeit, eingefahren 4 x 4**.....45%

**Hydrauliköltank**.....170 l  
**Dieseltank**.....151 l

**Notbedienung**.....12 V

**Bereifung** .....abriebfreie Geländereifen,  
 Stollenprofil 355/55D 625

**Leergewicht**..... ca. 10.560 kg

- Ausstattung:**
- Antriebsaktivierungssystem
  - Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm
  - zertifizierte Lasten-Überwachung
  - Hupe
  - abriebfreie Reifen

