



## Diesel - Teleskopbühne TB 402 KD

- max. Arbeitshöhe 40,15 m
- max. Plattformhöhe 38,15 m
- max. Tragkraft 227 kg
- max. seitl. Reichweite 24,68 m
- Gerätelänge 14,25 m
- Gerätehöhe 3,07 m
- Transportbreite 2,49 m
- Arbeitsbreite 3,35 m
- Leergewicht ca. 20.248 kg

### geeignet für:

- Handwerk • Industrie • Baugewerbe
- Messehalle (offene Bereiche)

### Vorteile:

- hydraulische drehbare Plattform
- Korbarm mit großem Arbeitsbereich
- vollproportionale Plattformsteuerung
- zweistufige Fahrmotoren
- optimale Traktion
- verkranbar

- Der Korbarm verlängert die seitliche Reichweite um 1,52 m und bietet einen Arbeitsbereich von 135°, 75° über Null und 60° unter Null
- Die schwenkbare Plattform ermöglicht ein präzises Positionieren ohne dass die Bühne verfahren werden muß
- selbstnivellierende Pendelachsen  
Ein aktives Pendelsystem ermöglicht den Achsen, sich im unebenen Gelände ständig anzupassen

- Antriebsaktivierungssystem
- Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm
- Alarmpakete
- kontinuierlicher 360° Schwenkbereich des Oberwagens
- 12V Notbedienung





# Diesel - Teleskopbühne TB 402 KD

	<b>Tragkraft</b> .....	227 kg
	<b>Arbeitshöhe max.</b> .....	40,15 m
	<b>Platthöhe max.</b> .....	38,15 m
	<b>seitliche Reichweite</b> .....	24,68 m
	<b>Reichweite unter Nullniveau</b> .....	3,27 m
	<b>Höhe - eingefahren</b> .....	3,07 m
	<b>Länge - eingefahren</b> .....	14,25 m
	<b>Transportlänge mit umgeklapptem Korbarm</b> .....	12,20 m
	<b>Transportbreite mit eingefahrenen Achsen</b> .....	2,49 m
	<b>Arbeitsbreite mit ausgefahrenen Achsen</b> .....	3,35 m
	<b>Radabstand</b> .....	3,66 m
	<b>Bodenfreiheit (Mitte)</b> .....	0,44 m
	<b>Plattformlänge</b> .....	0,91 m
	<b>Plattformbreite</b> .....	2,44 m
	<b>Plattformschwenkbereich</b> .....	160°
	<b>Schwenkbereich des Oberwagens</b> .....	360° kontinuierlich
	<b>seitlicher Überhang - mit eingefahrenen Achsen</b> .....	1,68 m
	<b>seitlicher Überhang - mit ausgefahrenen Achsen</b> .....	1,22 m
	<b>Motor</b> .....	Deutz Diesel BF4L 2011 4 Zylinder 58,1 kW (78 PS)
	<b>Fahrgeschwindigkeit - eingefahren</b> .....	4,8 km/h
	<b>Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren</b> .....	1,1 km/h
	<b>Steigfähigkeit - eingefahren</b> .....	40%
	<b>Wenderadius innen mit eingefahrenen Achsen</b> .....	8,28 m
	<b>Wenderadius außen mit eingefahrenen Achsen</b> .....	13,13 m
	<b>Wenderadius innen mit ausgefahrenen Achsen</b> .....	5,49 m
	<b>Wenderadius außen mit ausgefahrenen Achsen</b> .....	12,06 m
	<b>Hydrauliköltank</b> .....	208 l
	<b>Dieseltank</b> .....	151 l
	<b>Steuerung</b> .....	12V DC proportional
	<b>Notbedienung</b> .....	12V DC
	<b>Geländereifen mit Stollenprofil</b> .....	445/65D 22,5
	<b>Leergewicht</b> .....	ca. 20.248 kg

