



Gelenkteleskopbühne GTB 150 EK-3d

- max. Arbeitshöhe bis 15,00 m
- max. Plattformhöhe bis 13,00 m
- max. seitliche Reichweite 7,60 m
- max. Tragkraft 200 kg
- Gerätelänge 6,02 m
- Gerätebreite 1,50 m
- Gerätehöhe 2,00 m
- Leergewicht ca. 6.700 kg

geeignet für:

- Handwerk • Industrie
- Baugewerbe • Messehallen

Vorteile:

- 3-dimensionaler Korbarm (heben-senken-drehen)
- Innen- und bestimmte Außeneinsätze*
- non-marking Bereifung
- Negativbremse • verkranbar





Gelenkteleskopbühne GTB 150 EK-3d

 **max. Tragkraft**.....200 kg
max. zulässige Personenzahl
Innen- und bestimmte Außeneinsätze* 2

 **max. Arbeitshöhe**.....15,00 m
max. Plattformhöhe.....13,00 m
max. seitliche Reichweite.....7,60 m
Übergreifhöhe.....7,00 m

 **Gerätelänge**.....6,02 m
Transportlänge4,62 m
Gerätehöhe.....2,00 m
Transporthöhe.....2,42 m
Gerätebreite.....1,50 m
Plattformabmessung.....1,20 m x 0,96 m
Bodenfreiheit.....0,14 m
Achsabstand.....2,00 m
Wenderadius außen.....3,96 m
Wenderadius außen (mit Plattform).....4,82 m
Wenderadius innen.....1,87 m

 **Schwenkbereich des Korbarms**.....+70°/-70°
Schwenkbereich horizontal des Korbarms (Option 3d).....+70°/-70°
Drehung Arbeitskorb.....140°
Turmdrehung.....355°

 **Elektroantrieb**.....300 Ah / 2x24 V

 **Fahrgeschwindigkeit**.....5,0 km/h
Arbeitsfahrgeschwindigkeit.....0,6 km/h

 **max. Steigfähigkeit**.....23%
max. zulässige Querneigung.....5% oder 3°

 **Bereifung**.....0,60 x 0,19 m
Antriebsräder.....2 (hinten)
gelenkte Räder.....2 (vorne)

 **Leergewicht**.....ca. 6.700 kg

Ausstattung

- Traktionsbatterien • Kranösen
- Betriebsstundenzähler
- 220 V-Anschluss vorbereitet
- Anzeige für Batterieladestand
- manuelle Notabsenkung

* auf ebenen, befestigten und wettergeschützten Flächen

