



# SCHERENBÜHNE - DIESEL SB 121 SDL

- max. Arbeitshöhe 12,10 m
- max. Plattformhöhe 10,10 m
- max. Tragkraft 1.134 kg
- Gerätelänge 4,93 m
- Gerätebreite 2,30 m
- Gerätehöhe 2,71 m
- Leergewicht ca. 6.815 kg

## geeignet für:

- Handwerk • Industrie • Baugewerbe
- Messehalle (offene Bereiche)

## Vorteile:

- Allradantrieb mit permanenter Traktionskontrolle
- Pendelachse • hydraulische Abstützung
- proportional gesteuerte Fahr- und Hubfunktion • Superlong Deck (6,60 m)
- verkranbar





# SCHERENBÜHNE - DIESEL SB 121 SDL

 **Tragkraft**.....1.134 kg  
**max. zulässige Personenzahl** .....7

 **max. Arbeitshöhe**.....12,10 m  
**max. Plattformhöhe**.....10,10 m

 **Gerätelänge**.....4,93 m  
**Gerätebreite**.....2,30 m  
**Höhe, eingefahren (Geländer)**.....2,71 m  
**Höhe, eingefahren (Geländer abgeklappt)**.....2,08 m  
**Höhe, eingefahren (Plattform)**.....1,55 m  
**Plattformabmessung**.....4,00 m × 1,83 m  
**Plattform einseitig ausgefahren (max.)**.....5,40 m  
**Plattform zweiseitig ausgefahren**.....6,60 m  
**In voller Höhe verfahrbar**  
**Bodenfreiheit (Achse)**.....0,25 m  
**Wenderadius außen**.....5,33 m  
**Wenderadius innen**.....2,16 m  
**max. seitliche Schräglage** .....2°  
**max. Schräglage (ohne Abstützen)**.....3°

 **Motor**.....Deutz Diesel F3L 2011 36 kW (49 PS)

 **Fahrgeschwindigkeit**...von 1,1 km/h bis 8,0 km/h

 **Hebe-/Senkzeit**.....45 / 39 sec.

 **max. Steigfähigkeit (Fahrt)** .....50% / 26°

 **Hydrauliköltank**.....113 l  
**Dieseltank**.....113 l

 **Bereifung**.....Schaumgefüllte Reifen 12-21,5 NHS

 **Leergewicht**.....ca. 6.815 kg

## Ausstattung

- Allradantrieb mit permanenter Traktionskontrolle
- Pendelachse
- federbelastete Lamellenbremsen
- hydraulische Abstützung
- proportional gesteuerte Fahr- und Hubfunktion
- abnehmbare Pultsteuerung
- zwei selbstschließende Türen
- Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm
- Hydraulikölkühler • Senk-Alarm
- Betriebsstundenzähler • 250 mm Stützsteller
- Non-Marking-Reifen • Transport- und Kranösen

