



Industriestapler FS 80 IE-520

- Grundtragkraft 8.000 kg
- max. Hubhöhe 5,20 m
- max. Freihub 1,80 m
- Gerätelänge 6,40 m
- Gerätebreite 1,80 m
- Gerätehöhe 2,95 m
- Leergewicht ca. 13.300 kg
- Ladestecker 32 A CEE
Drehstromstecker

geeignet für:

- Schwerindustrie • Maschinenbau
- Betonindustrie • Logistikunternehmen
- Hallenbau

Vorteile:

- Triplex Freihub • Seitenschieber
- hydraulische Zinkenverstellung
- non-marking Bereifung
- großer Freihub
- verkranbar





Industriestapler FS 80 IE-520



Grundtragkraft (LSpA 900 mm).....8.000 kg



Hubhöhe.....5,20 m
Freihub.....1,80 m



Gabelzinken

Gabelmaße (LxBxH).....2.300 x 210 x 70 mm

Gabelabstand (min/max).....470 mm/1.950 mm

Gabelabstand Innenmaß1.530 mm



Gerätelänge (mit Gabel).....6,40 m

Gerätelänge (ohne Gabel).....4,10 m

Gerätebreite.....1,80 m

Gerätehöhe (über Schutzdach).....2,55 m

Masthöhe (eingefahren).....2,95 m

Masthöhe (ausgefahren).....6,33 m

Mastneigung (vor/zurück).....5°/10°

Radstand.....2,85 m

Sitzhöhe.....1,44 m

Bodenfreiheit.....0,13 m

Wendekreis (außen).....3,70 m

Wendekreis (innen).....0,25 m



Elektromotor Tudor - 40C 10PGH1500

Fahrmotorleistung.....22 kW (29,9 PS)

Hubmotorleistung.....30 kW (40,8 PS)



Batteriekapazität.....80/1450 V/Ah

Ladestecker.....32 A CEE Drehstromstecker



Steuerung der Geschwindigkeit.....elektronisch

Fahrgeschwindigkeit (ohne Last).....12 km/h

Fahrgeschwindigkeit (unter Last).....10 km/h

Steigfähigkeit unter Last.....8 %

Steigfähigkeit leer.....10 %



Betriebsbremse.....Trommelbremse

Hebegeschwindigkeit (mit Hublast).....200 mm/s

Senkgeschwindigkeit (mit Hublast).....500 mm/s



Leergewicht (mit Gabeln).....ca. 13.300 kg



Zum Aufladen mit dem Ladegerät wird eine 32 Ampere-Drehstromsteckdose benötigt!

