



SCHERENBÜHNE – ELEKTRO SB 65 E

- max. Arbeitshöhe bis 6,45 m
- max. Plattformhöhe bis 4,45 m
- max. Tragkraft 270 kg
- Gerätelänge 1,88 m
- Gerätebreite 0,76 m
- Gerätehöhe 1,90 m
- Leergewicht ca. 1.335 kg

geeignet für:

- Industrie • Handwerk • Baugewerbe
- Gebäude-Management • Messehallen

Vorteile:

- kompakte Bauform
(passt durch Standardtüren)
- non-marking Bereifung
- emissionsfreier Elektroantrieb
- geringer Bodendruck
- verlängerbare Plattform • verkranbar





SCHERENBÜHNE – ELEKTRO SB 65 E



max. Tragkraft.....270 kg



max. Arbeitshöhe.....6,45 m
max. Plattformhöhe.....4,45 m



Länge.....1,88 m
Breite.....0,76 m
Höhe, eingefahren (Geländer).....1,90 m
Höhe, eingefahren (Plattform).....0,79 m
Plattformabmessung.....1,73 m × 0,68 m
Plattformerweiterung.....0,92 m
Bodenfreiheit.....0,08 m
Bodenfreiheit, eingeschalt. Kippschutz.....0,01 m
Wenderadius, außen.....1,80 m
Wenderadius, innen.....0,40 m



Elektromotor.....24V



Fahrgeschwindigkeit.....0,6 km/h bis 4,5 km/h



Hebe-/Senkzeit.....20 / 35 sec.



max. Steigfähigkeit.....25%



Bereifung:
Vollgummi weiß, abriebfrei.....Ø 317 mm



Leergewicht.....ca. 1.335 kg
Bodenhöchstdruck.....14,9 daN/cm²

Ausstattung

- weiße Reifen
- Plattformausschub 0,92 m
- Neigungsmesser 2°
- Korbüberlastabschaltung
- 2 Fahrgeschwindigkeiten
- 2 lenkbare Räder - 2 Antriebsräder
- Freischaltung der Antriebsmotoren
- Batterien 24 V - 4 x 6 V (180Ah)
- Batterieladegerät 30 A
- Ladeanzeiger
- Betriebsstundenzähler
- Hupe
- manueller Notablass
- Abschlepp- und Kranösen
- Anschlagösen für Personensicherungsgurte

