



Elektro - Scherenbühne SB 82 E

- max. Arbeitshöhe bis 8,18 m
- max. Plattformhöhe bis 6,18 m
- max. Tragkraft 350 kg
- Gerätelänge 2,49 m
- Gerätebreite 0,81 m
- Gerätehöhe 2,00 m
- Leergewicht ca. 1.640 kg

geeignet für:

- Industrie • Handwerk • Baugewerbe
- Gebäude-Management • Messehallen

Vorteile:

- kompakte Bauform • Indoor / Outdoor
- non-marking Bereifung
- emissionsfreier Elektroantrieb
- verlängerbare Plattform
- Korbüberlastabschaltung
- Schlaglochschutzsystem • verkranbar





Elektro - Scherenbühne SB 82 E

 **max. Tragkraft**.....350 kg
max. Personenzahl (Innenbereich).....2
max. Personenzahl (Außenbereich).....1

 **max. Arbeitshöhe**.....8,18 m
max. Plattformhöhe.....6,18 m

 **Gerätelänge**.....2,49 m
Gerätebreite.....0,81 m
Höhe, eingefahren (Geländer).....2,00 m
Höhe, eingeklappt (Geländer).....1,52 m

Plattformabmessung.....2,30 m x 0,80 m
Plattformerweiterung.....0,92 m

Bodenfreiheit.....0,07 m
Bodenfreiheit eingeschalt. Kippschutz.....0,02 m
Wenderadius außen.....2,38 m
Wenderadius innen.....0,34 m

 **Elektromotor**.....24 V

 **Fahrgeschwindigkeit**.....1,0 km/h bis 3,5 km/h

 **Hebe-/Senkzeit**.....37 / 41 sec.

 **max. Steigfähigkeit**.....25%

 **Bereifung:**
Vollgummi weiß, abriebfrei.....38 x 13 x 5 cm

 **Leergewicht**.....ca. 1.640 kg
Bodenhöchstdruck.....13,2 daN/cm²

Ausstattung

- Neigungsmesser 2°
- Korbüberlastabschaltung
- 2 Fahrgeschwindigkeiten
- 2 lenkbare Räder - 2 Antriebsräder
- Freischaltung der Antriebsmotoren
- Batterien 24 V - 4 x 6 V (180Ah)
- Batterieladegerät 30 A
- Ladeanzeiger
- Betriebsstundenzähler
- Hupe
- manueller Notablass
- Anschlagösen für Personensicherungsgrurte

