



SCHERENBÜHNE – ELEKTRO SB 151 E

- max. Arbeitshöhe 15,03 m
- max. Plattformhöhe 13,03 m
- max. Tragkraft 400 kg
- Gerätelänge 2,95 m
- Gerätebreite 1,21 m
- Gerätehöhe 2,86 m
- Leergewicht ca. 4.180 kg

geeignet für:

- Industrie • Handwerk • Baugewerbe
- Gebäude-Management • Messehallen

Vorteile:

- kompakte Bauform
- non-marking Bereifung
- emissionsfreier Elektroantrieb
- Differentialsperre • Indoor / Outdoor
- zuschaltbarer Kraftgang
- Schlaglochschutzsystem • verkranbar





SCHERENBÜHNE – ELEKTRO SB 151 E



Tragkraft (gesamt).....400 kg
Tragkraft pro Plattformverlängerung.....150 kg
max. Personenzahl (Innenbereich).....2
max. Personenzahl (Außenbereich).....1



max. Arbeitshöhe.....15,03 m
max. Plattformhöhe.....13,03 m



Länge.....2,95 m
Breite.....1,21 m
Höhe, eingefahren (Geländer).....2,86 m
Höhe, eingefahren (Geländer, abgeklappt).....2,05 m
Höhe, eingefahren (Geländer, abmontiert).....1,98 m
Plattformabmessung.....2,90 m × 1,19 m
Plattformerweiterung.....1,00 m
Radstand.....2,26 m
Bodenfreiheit.....0,15 m
Wenderadius außen.....2,82 m
max. Schräglage.....0,3°



Elektromotor.....8 KW, 48V



Fahrgeschwindigkeit.....0,34 km/h bis 2,4 km/h



max. Steigfähigkeit.....25%



nicht markierende Reifen.....Vollgummi weiß



Leergewicht.....ca. 4.180 kg
max. Stützkraft pro Rad.....36 KN

Einsatzbereich

Innen- und Außenbereich bis 1° Neigung

Ausstattung

- proportionale Steuerung für Hub- und Fahrfunktionen
- klappbares Geländer
- Steuerpult mit Schnellstecker
- Dualprozessorsteuerung
- Not- bzw. Bodenbedienung elektrisch und manuell
- elektronische Neigungsüberwachung
- Gewichtsüberwachung der Plattform und des Scherensystems
- Quetschschutz beim Scherensystem

