



ATLAS AR 65 super

- Betriebsgewicht ca. 4.800 kg
- Schaufelinhalt gehäuft 1,00 m³
- max. Ausschütthöhe 3,16 m
- Grabtiefe 0,80 m

geeignet für:

- Garten- und Landschaftsbau
- Baugewerbe • Landwirtschaft • Recycling
- Tief- und Straßenbau • Kommunen

Vorteile:

- Schnellwechselvorrichtung
- beidseitiger, bequemer Einstieg in die Fahrerkabine • schallisolierte ROPS-Kabine
- stufenlos verstellbare Lenksäule
- wärmeschutzisolierte Panoramaverglasung





ATLAS AR 65 super

**Maße Ladeschaufeleinsatz:**

Ladeschaufel (gehäuft).....	1,00 m ³
Schaufellänge.....	2,15 m
Schaufelbreite.....	1,15 m
Schaufelhöhe.....	0,91 m
Gesamtlänge (mit Schaufel).....	5,57 m

max. Ausschütthöhe	3,16 m
max. Grabtiefe	0,80 m
Spurweite.....	1510 mm
Wenderadius über Schaufelkante außen.....	4164 mm
Reißkraft.....	5160 daN
Schubkraft.....	4100 daN
Hubkraft Bodenlage.....	4590 daN
Kipplast (gestreckt).....	3800 kg
Kipplast (geknickt).....	3362 kg

Radlader ohne Anbauwerkzeug:

Länge.....	4,40 m
Breite.....	1,97 m
Höhe ohne Leuchte.....	2,65 m
Höhe mit abnehmbarer Rundumleuchte.....	2,90 m
Radstand.....	1,91 m
Bodenfreiheit	0,33 m

**Motor:**

Deutz Diesel TD 2011 L04i öl-/luftgekühlt,
Leistung.....51,3 kW (70 PS) bei 2200 U/
min.

**Fahrgeschwindigkeit:**

Straßenzulassung.....20 km/h



Bereifung.....400/70 R 20 XMCL Michelin

**Füllmengen:**

Diesel-Kraftstofftank.....	100,0 l
Motoröl.....	11,0 l
Hydrauliktank	52,0 l



zul. Gesamtgewicht.....	ca. 5.300 kg
zul. Achslast vorne.....	ca. 3.000 kg
zul. Achslast hinten.....	ca. 3.500 kg



Leergewicht..... ca. 4.800 kg

Ausstattung:

- hydrostatischer Allradantrieb mit Differentialsperre
- vollhydraulische Knickpendellenkung
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- Scheibenwischer vorne und hinten
- Rundumleuchte
- Heizung

