



DOOSAN D 25 S-5

- Grundtragkraft 2.500 kg*
- max. Hubhöhe 4,73 m
- max. Freihub 0,97 m
- Leergewicht ca. 4.420 kg

geeignet für:

- Industrie • Handwerk • Baubereich
- Materialumschlag • Speditionen

Vorteile:


- Triplex Freihub
- Seitenschieber
- Mastneigung
- ergonomisch angeordnete Bedienelemente
- wendig • verkranbar






DOOSAN D 25 S-5


 **Grundtragkraft** (LSpA 500 mm).....2.500 kg*

 **max. Hubhöhe**.....4,73 m
max. Freihub.....0,97 m


 **Gabelzinken**
Länge.....1200 mm
Breite x Dicke.....100 x 40 mm
Gabelabstand (min/max).....275/1035 mm
Gabelabstand Innenmaß 835 mm


 **Gerätelänge** (mit Gabeln).....2,66 m
Gerätebreite.....1,17 m
Gerätehöhe (über Schutzdach).....2,18 m
Masthöhe (eingefahren).....2,20 m
Masthöhe (ausgefahren).....5,99 m
Mastneigung (vor/zurück).....6°/8°
Sitzhöhe.....1,03 m
Vorbaumaß.....0,48 m

Bodenfreiheit
(beladen tiefste Stelle).....0,11 m
(beladen Mitte Radstand).....0,14 m
Wenderadius.....2,26 m
Arbeitsgangbreite mit Palette
800x1200.....3,94 m
1000x1200.....4,14 m


 **Dieselmotor 4 Zylinder**
Motorleistung.....43 kW (58 PS)
Hubraum.....3260 cm³
Drehmoment.....210 Nm / 1600 min⁻¹
Getriebe.....Automatik
Gänge (vor/zurück).....1/1
Batterie.....12/85 V/AH
Nachfüllmenge.....ca. 51 l


 **Bremsen**
Betriebsbremse.....hydraulisch
Parkbremse.....mechanisch

 **Fahren** (beladen/unbeladen).....19,5/20 km/h
Heben (beladen/unbeladen).....530/600 mm/s
Senken (beladen/unbeladen).....510/460 mm/s
max. Zugkraft (beladen).....1.765 kg
max. Steigfähigkeit (beladen).....28%

 **Hydraulikdruck**
System.....195 bar
Anbaugeräte.....156 bar

* Bitte beachten Sie, dass durch die zusätzliche Sonderausstattung die max. Tragkraft (LSpA 500 mm) 2.285 kg beträgt.

 **Bereifung Vollgummi**
vorne.....7.00 x 15 - 12
hinten.....6.50 x 10 - 10
Räder 4 (x=Antrieb).....x 2/2
Radstand.....1,63 m
Spurweite (vorne/hinten).....0,98/1,00 m

 **Leergewicht**.....ca. 4.420 kg

