



DOOSAN D 35 C-5

- Grundtragkraft 3.500 kg*
- max. Hubhöhe 4,38 m
- max. Freihub 0,97 m
- Leergewicht ca. 4.810 kg

geeignet für:

- Industrie • Handwerk • Baubereich
- Logistik • Eventbereich

Vorteile:

- Triplex Freihub
- Seitenschieber
- ergonomisch angeordnete Bedienelemente
- präzises Handling • verkranbar





DOOSAN D 35 C-5



Grundtragkraft (LSpA 500 mm).....3.500 kg*



max. Hubhöhe.....4,38 m
max. Freihub.....0,97 m



Gabelzinken
Länge.....1.250 mm
Breite x Dicke.....125 x 45 mm
Gabelabstand (min/max).....286/1.044 mm
Gabelabstand Innenmaß.....794 mm



Gerätelänge (mit Gabeln).....2,92 m
Gerätebreite.....1,27 m
Gerätehöhe (über Schutzdach).....2,30 m
Masthöhe (eingefahren).....2,17 m
Masthöhe (ausgefahren).....5,64 m
Mastneigung (vor/zurück).....6°/8°
Sitzhöhe.....1,03 m
Vorbaumaß.....0,50 m
Bodenfreiheit
(beladen tiefste Stelle).....0,10 m
(beladen Mitte Radstand).....0,14 m
Wenderadius.....2,42 m
Arbeitsgangbreite mit Palette
800 x 1200.....4,11 m
1000 x 1200.....4,31 m



Dieselmotor 4 Zylinder
Motorleistung.....43 kW (58 PS)
Hubraum.....3260 cm³
Drehmoment.....210 Nm / 1600 min⁻¹
Getriebe.....Automatik
Gänge (Vor/Zurück).....1/1
Batterie.....12/85 V/AH
Nachfüllmenge..... annähernd 51 l



Bremsen
Betriebsbremse.....hydraulisch
Parkbremse.....mechanisch



Fahren (beladen/unbeladen).....18/19,5 km/h
Heben (beladen/unbeladen).....520/600 mm/s
Senken (beladen/unbeladen).....510/460 mm/s
max. Zugkraft (beladen).....1.830 kg
max. Steigfähigkeit (beladen).....25%



Hydraulikdruck
System.....216 bars
Anbaugeräte.....156 bars

* Bitte beachten Sie, dass durch die zusätzliche Sonderausstattung die max. Tragkraft (LSpA 500 mm) 3.120 kg beträgt.



Bereifung Vollgummi
vorne.....250 x 15 - 18
hinten.....6.50 x 10 - 12
Räder 4 (x=Antrieb).....x 2/2
Radstand.....1,70 m
Spurweite (vorne/hinten).....1,03/1,00 m



Leergewicht (unbeladen).....ca. 4.810 kg
Achslast
beladen vorne/hinten.....7.340/970 kg
unbeladen vorne/hinten.....1.780/3.030 kg

