



HAULOTTE COMPACT 12

- max. Arbeitshöhe bis 12,00 m
- max. Plattformhöhe bis 10,00 m
- max. Tragkraft 300 kg
- Gerätelänge 2,42 m
- Gerätebreite 1,20 m
- Gerätehöhe 2,38 m
- Leergewicht ca. 2.630 kg

geeignet für:

- Industrie • Handwerk • Baugewerbe
- Gebäude-Management • Messehallen

Vorteile:

- kompakte Bauform
- non-marking Bereifung
- emissionsfreier Elektroantrieb
- verlängerbare Plattform
- Notsteuerung
- verkranbar





HAULOTTE COMPACT 12



max. Tragkraft.....300 kg



max. Arbeitshöhe.....12,00 m

max. Plattformhöhe.....10,00 m



Länge.....2,42 m

Breite.....1,20 m

Höhe, eingefahren (Geländer).....2,38 m

Höhe, eingefahren (Plattform).....1,26 m

Plattformabmessung.....2,20 m × 1,20 m

Plattformverlängerung.....1,02 m

Bodenfreiheit.....0,13 m

Wenderadius außen.....2,50 m



Elektromotor.....24V



Fahrgeschwindigkeit.....0,3 km/h bis 3,5 km/h



Hebe-/Senkzeit.....85 / 50 sec.



max. Steigfähigkeit.....23%



Bereifung:
Vollgummi weiß, abriebfrei 38×13×5 cm



Leergewicht.....ca. 2.630 kg

Ausstattung

- Neigungsmesser 3°
- Betriebsstundenzähler
- Pultsteuerung
- hydraulische Steuerung
- Ladeanzeige
- Abschlepp- und Kranösen
- Notsteuerung

