

HAULOTTE HA 12 iP

- max. Arbeitshöhe bis 12,00 m
- max. Plattformhöhe bis 10,00 m
- max. seütl. Reichweite 6,70 m
- max. Tragkraft 230 kg
- Gerätelänge 5,43 m
- Gerätebreite 1,34 m
- Gerätehöhe 1,99 m
- Leergewicht ca. 5.900 kg

geeignet für:

- Handwerk • Industrie
- Baugewerbe • Messehallen


Vorteile:


- Softtouch-Bedienung
- Korblastüberwachung
- proportional steuerbar
- kleiner Wenderadius
- verkranbar






HAULOTTE HA 12 iP

 **max. Tragkraft**.....230 kg


 **max. Arbeitshöhe**.....12,00 m
max. Plattformhöhe.....10,00 m


 **Gerätelänge**..... 5,43 m
Gerätehöhe..... 1,99 m
Transporthöhe..... 2,06 m
Gerätebreite..... 1,34 m
Plattformabmessung..... 1,20 m × 0,80 m
max. seitliche Reichweite..... 6,70 m
Bodenfreiheit..... 0,15 m
Wenderadius außen..... 2,85 m
Gelenkpunkt..... 5,25 m


 **Schwenkbereich**..... 360°
Drehung Plattform..... 180°
senkrechte Bewegung des Korbarm..... 140° (+70°/-70°)


 **Elektroantrieb**..... 48V (6 × 8V, 375 Ah)

 **Fahrgeschwindigkeit**...von 1,8 km/h bis 4,8 km/h

 **max. Steigfähigkeit**.....25%

 **Hydrauliköltank**.....30 l

 **Bereifung**
.....abriebfreie weiße Vollgummireifen 7"×12"

 **Leergewicht**.....ca. 5.900 kg

Ausstattung

- Antriebsbatterien 375 Ah
- Batterieladeanzeige
- Ladegerät 48V - 50A
- Betriebsstundenzähler
- abriebsfreie Vollgummireifen
- hydraulische Korbdrehung 180°
- Drehkranz-Arretierung
- Abschlepp- und Kranösen
- manuelle Notpumpe

