



# SKYJACK 6832 RT

- max. Arbeitshöhe 11,70 m
- max. Plattformhöhe 9,80 m
- max. Tragkraft 454 kg
- Gerätelänge 3,38 m
- Gerätebreite 1,73 m
- Gerätehöhe 2,45 m
- Leergewicht ca. 3.650 kg

## geeignet für:

- Handwerk • Industrie • Baugewerbe
- Messehalle (offene Bereiche)

## Vorteile:

- fahrbar in voller Höhe
- abnehmbare Plattformsteuerung
- schaumgefüllte Geländereifen
- ausrollbare Plattformverlängerung
- Seilbefestigungspunkte
- Allradantrieb • verkranbar





# SKYJACK 6832 RT

 **max. Tragkraft** (gesamt) .....454 kg  
**max. Tragkraft Plattformverlängerung**..... 136 kg  
**max. zulässige Personenzahl** .....2

 **max. Arbeitshöhe**.....11,70 m  
**max. Plattformhöhe** (ausgefahren) .....9,80 m  
**Plattformhöhe** (eingefahren) .....2,51 m  
**Fahrhöhe**.....9,80 m

 **Länge** (mit Abstützung).....3,38 m  
**Breite**.....1,73 m  
**Höhe**, eingefahren (Geländer).....2,45 m  
**Höhe**, eingefahren (Geländer abgeklappt).....1,70 m  
**Höhe**, eingefahren (Plattform).....1,40 m

**Plattformabmessung** (Innenmaß)....2,40 x 1,40 m  
**Plattformverlängerung**.....1,50 m

**Bodenfreiheit**.....0,20 m  
**Radstand**.....2,00 m

**Wenderadius außen**.....4,00 m  
**Wenderadius innen**.....1,50 m

**max. Schräglage** .....4,5°  
**seitliche Schräglage** .....2,5°

**Abstützteller** (Durchmesser).....255 mm

 **Motor**.....Kubota Diesel 17,9 kW (24,3 PS)

 **Fahrtgeschwindigkeit** (eingefahren).....6,3 km/h  
**Fahrtgeschwindigkeit** (ausgefahren).....0,6 km/h

 **Hubzeit** (für Nennlast).....39 sec.  
**Senkzeit** (für Nennlast).....36 sec.

 **max. Steigfähigkeit**.....40%

 **Dieseltank**.....86 l

 **Bereifung** Schaumgefüllte Geländereifen 26 x 12S

 **Leergewicht**.....ca. 3.650 kg

