



Radlader – RL 20 mit Leichtgutschaufel

Betriebsgewicht ca. 2.150 kg
Schaufelinhalt gehäuft 0,61 m³
max. Ausschütthöhe 2,01 m
Schnellwechsellvorrichtung

geeignet für:

- Garten- und Landschaftsbau
- Kommunen
- enge Baustellenareale

Vorteile:

- schmale kompakte Bauform
- abklappbares Fahrerschuttdach
- hydrostatischer Fahrtrieb
- verstellbare Lenksäule





Radlader – RL 20 mit Leichtgutschaufel

	Gesamtlänge (mit Schaufel).....	4,20 m
	Länge (ohne Schaufel).....	2,95 m
	Gesamtbreite (mit Schaufel).....	1,20 m
	Breite (ohne Schaufel).....	1,10 m
	Höhe mit Fahrerschutzdach.....	2,30 m
	Höhe mit Fahrerschutzdach, umgeklappt.....	1,88 m
	Radstand.....	1,47 m
	Bodenfreiheit.....	0,21 m
	max. Wenderadius.....	2,68 m
	Radius am Außenrand.....	2,36 m
	Innenradius.....	1,22 m
	Knickwinkel.....	45°
	Pendelwinkel.....	12°
	max. befahrbare Steigung/Gefälle.....	20°

Schaufeleinsatz:

Leichtgutschaufel Breite.....	1,20 m
Standardschaufel Inhalt.....	0,61 m ³
Schaufelgewicht.....	157 kg
zulässige Nutzlast.....	419 kg
Kipplast mit Schaufel (gestreckt).....	1240 kg
Kipplast mit Schaufel (geknickt).....	903 kg



Motor: Perkins Dieselmotor 403D-15 wassergekühlt
Leistung.....23,4 kW (32 PS) bei 2600 U/min.
Hubraum.....1496 cm³
Zylinderzahl.....3
Elektrische Anlage.....Betriebsspannung 12 V
Batterie.....77 Ah
Lichtmaschine.....40 A



Fahrgeschwindigkeit.....20 km/h



Schalleistungspegel LwA.....101 dB



Bereifung:
27 x 10.50 - 15 EM ET-5



Diesel-Kraftstofftank.....20,0 l
Motoröl.....4,0 l
Hydrauliktank.....20,0 l



Betriebsgewicht.....2150 kg
zulässiges Gesamtgewicht.....2400 kg
zulässige Achslasten je Achse.....1600 kg

