



## RADLADER – RL 35 mit Standard-Schaufel

- **Betriebsgewicht ca. 1.720 kg**
- **Schaufelinhalt gehäuft 0,35 m<sup>3</sup>**
- **max. Ausschütthöhe 2,25 m**
- **max. Nutzlast 640 kg**

### geeignet für:

- **Garten- und Landschaftsbau**
- **Baugewerbe**
- **Landwirtschaft**
- **Straßenbau**
- **Kommunen**

### Vorteile:

- **Allradlenkung**
- **kompakte Abmessungen**
- **geringes Eigengewicht und hohe Nutzlast**
- **Einsatz bei schmalen & niedrigen Durchfahrten**
- **Zulassung gemäß StVZO (20 km/h)**
- **hydraulische Schnellwechseleinrichtung**
- **verkranbar**





## RADLADER – RL 35 mit Standard-Schaufel



### Maße Standardschaufel:

Klappschaufelvolumen (gehäuft).....0,35 m<sup>3</sup>  
 Schaufelbreite.....1,25 m  
 Schaufelhöhe.....0,72 m  
 Schaufelgewicht ..... ca. 110 kg  
 Gesamtlänge (mit Schaufel).....4,08 m

max. Ausschütthöhe.....2,25 m  
 Überladehöhe.....2,68 m  
 Schüttweite.....165 mm  
 max. Schürftiefe.....- 50 mm  
 Schaufeldrehpunkt.....2,79 m  
 Wenderadius über Schaufelkante außen.....2,70 m  
 Wenderadius über Reifen.....1,95 m  
 Hubkraft.....12,90 daN  
 Reißkraft.....1.310 daN  
 Kipplast (geknickt).....1.250 kg  
 Nutzlast .....640 kg  
 Rück- / Auskippwinkel.....40° / 45°

### Radlader ohne Anbauwerkzeug:

Länge.....3,55 m  
 Breite.....1,25 m  
 Breite mit Außenspiegel.....1,65 m  
 Höhe ohne Rundumleuchte (abnehmbar)...1,98 m  
 Höhe mit Rundumleuchte (abnehmbar) .....2,19 m  
 Radstand.....1,53 m  
 Bodenfreiheit .....0,23 m  
 Spurweite.....940 mm



### Yanmar Dieselmotor 3TNV88

wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt-Reihenmotor  
 Leistung.....23 kW (31 PS)  
 max. Drehmoment.....107 Nm bei 1560 U/min.  
 Hubraum.....1.642 cm<sup>3</sup>  
 Abgasstufe.....IIIA



### Hydraulik

3. Steuerkreis.....20 l/min / 180 bar  
 Zusatzsteuerkreis.....40 l/min / 160 bar



Fahrgeschwindigkeit.....0 - 20 km/h



Bereifung.....27 x 10.5 Universalprofil



### Füllmengen:

Diesel-Kraftstofftank.....30,0 l  
 Hydrauliktank.....40,0 l



zul. Gesamtgewicht.....ca. 2.250 kg

zul. Achslast vorne.....ca. 1.550 kg

zul. Achslast hinten.....ca. 1.550 kg



Leergewicht.....ca. 1.720 kg

### Ausstattung:

- hydrostatischer Allradantrieb
- mechanisch vorgesteuerter Joystick
- Rollschalter mit Fahrtrichtungswahl
- automatischer Sicherheitsgurt
- mechanisch gefederter Fahrersitz
- StVZO-Beleuchtung
- abnehmbare Rundumleuchte
- 1 Arbeitsscheinwerfer hinten

