



RADLADER – RL 100 mit Frontkehrmaschine FKM 200

- **Betriebsgewicht ca. 4.800 kg**
- **Bürstendurchmesser 600 mm**
- **Sprüheinrichtung mit Wassertank 220 l**

geeignet für:

- städtische Betriebe
- Straßenmeistereien
- Bauhöfe

Vorteile:

- Allradantrieb mit Differentialsperre
- Fahrzeugbeleuchtung gem. StVZO
- Arbeitsscheinwerfer vo./hi.
- Rundumleuchte
- Fahrerkabine mit Heizung
- verkranbar





RADLADER – RL 100 mit Frontkehrmaschine FKM 200

**Maße Kehrmaschine**

Länge 2,00 m
Höhe 1,37 m
Gesamtlänge (mit Kehrmaschine)..... 6,85 m

Kehrmaschineneinsatz**3. Stützrad zur gleichmäßigen Bodenführung**

Bürstenbesatz..50% Polypropylen 50% Stahlwelldraht
Bürstendurchmesser 0,60 m
Sprüheinrichtung mit Wassertank..... 220 l
Gewicht 560 kg
Betriebsdruck.....160 bar

Radlader ohne Anbauwerkzeug:

Länge.....4,40 m
Breite..... 1,97 m
Höhe ohne Leuchte..... 2,65 m
Höhe mit abnehmbarer Rundumleuchte..... 2,90 m
Radstand.....1,91 m
Bodenfreiheit0,33 m

**Motor:**

Deutz Diesel TD 2011 L04i öl-/luftgekühlt
Leistung.....51,3 kW (70 PS) bei 2200 U/min.

**Fahrgeschwindigkeit:**

Straßenzulassung.....20 km/h
max. Arbeitsgeschwindigkeit
mit Anbauwerkzeug Frontkehrmaschine..... 8 km/h



Bereifung.....400/70 R 20 XMCL Michelin

**Füllmengen:**

Diesel-Kraftstofftank.....100,0 l
Motoröl..... 11,0 l
Hydrauliktank.....52,0 l



zul. Gesamtgewicht.....ca. 5.300 kg

zul. Achslast vorne.....ca. 3.000 kg

zul. Achslast hinten.....ca. 3.500 kg



Leergewicht..... ca. 4.800 kg

Ausstattung:

- hydrostatischer Allradantrieb mit Differentialsperre
- vollhydraulische Knickpendellenkung
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- Scheibenwischer vorne und hinten
- Rundumleuchte
- Heizung

